SPRAY PARA CERRADURAS

PRODUCTO LUBRICANTE Y DE MANTENIMIENTO PARA CERRADURAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Productos de aceite mineral y siliconas
Color: Verde/azul
Viscosidad: Líquido muy fluido

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 36 meses. Guardar en envase bien cerrado en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto lubricante y de mantenimiento para cerraduras (de cilindro).

CAMPO DE APLICACIÓN

Para lubricar y mantener las cerraduras de puertas (de garajes), coches, candados, cancelas, portones etc. También sirve para descongelar inmediatamente las cerraduras y evitar que se atasquen.

CARACTERÍSTICAS

· Repele el agua
· Impermeable
· Con tubito para dosificación exacta
· Puede utilizarse en cualquier posición

APLICACIÓN

Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Pulverizar la cerradura y abrirla y cerrarla varias veces.
Manchas/restos: Eliminar las manchas con Griffon Primor o desengrasante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al agua: Muy buena
Resistencia térmica: De -75°C a +200°C.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.